



Byggbeskrivning

Träfasad

**Katalog sidobygg. Precut Garage 40 bas isolersats
120 stomme
Beräknat för btg tak.**

Förklaringar

PR= Precut

L= Leverans för montering på byggplatsen

P= Prefabricerat

Mått i mm om inte annat anges

Ytskick: exempel kakel, klinker & parkett ingår ej i angivna tjocklekar.

Stående panel längder över 5,3 m skarvas.

Utvändiga paneler är 3-sidigt fabriksgrundade före tillkapning.

Yttervägg höjd 2440

	Mått	PR	L	Övrigt
Liggande panel pr 16	22*145		L	
Spikläkt	28*70		L	
Gnu	9		L	
Regel c/c 600	45*120	PR		Stomme
Isolering	120		L	
Fuktspärr			L	
OSB	11		L	
Syllskydd höjd 2 cm			L	

Yttervägg gavlar

Liggande panel pr 16	22*145		L	
Spikläkt	28*70		L	
Gnu	9		L	
Regel c/c 600	45*120	PR		Stomme
Isolering	120		L	
Fuktspärr			L	
Liggande regel c/c 600	45*45	PR		
Isolering	45		L	
OSB	11		L	

Tak 38 gr

Btg takpannor Palema Benderit			L	Benders
Ramverkstakstolar		P		
Ströläkt	25*45		L	
Tegelläkt	45*70		L	
Spiktättningsband			L	
Underlagsduk			L	
Vindavledare			L	

Innetak

Isolering	215		L	
Fuktspärr			L	
Gles	28*70		L	
Gips	13		L	

Mellanbjälklag

Golvspånskiva	22		L	
Golvbjälkar c/c 600	45*220	PR		



	Isolering	220		L
	Säkerhetsfolie			L
	Gles	28*70		L
	Gips	13		L
Fönster & Ytterdörr				
	Vridfönster trä vit 1 st	10*10		L
	YD Klas klarglas vit 1 st vitm.	10*21		L
	Dörrtrycke inkl. cylindrar & vredsats			L
	Takskjutport med motor vit, 2 st	25*21		L
Plåt				
	Fönsterbleck			L
	Stuprör			L
	Hängrännor			L
	Fotplåt			L
	Vinskiveplåt			L
Ritningar				
	K-handlingar till våra leveranser ingår.			
Leveransvillkor				
	Fritt Fabrik			
Tillval				
	Paneltyp		PR	L
	Råspont på yttertak	20		L
	Tegelläkt	25*35		L
	Gips på innerväggar	13		L
	Gips extra lager mellanbjälklag	13		L
	Överkantshängt fönster trä vit 1 st	10*6		L
	YD Klas klarglas vit 1 st vitm. Inkl dörrtrycke inkl. cylindrar & vredsats	10*21		L
	Lösull tak	215		L
	Transport			L Blåses på plats