

Byggbeskrivning

Katalog sidobygg. Precut Garage 40 & Garage 50
120 stomme
Beräknat för btg tak.

Förklaringar

PR= Precut

L= Leverans för montering på byggplatsen

P= Prefabricerat

Mått i mm om inte annat anges

Ytskick: exempel kakel, klinker & parkett ingår ej i angivna tjocklekar.

Stående panel längder över 5,3 m skarvas.

Utvändiga paneler är 3-sidigt fabriksgrundade före tillkapning.

Yttervägg höjd 2440

| | Mått | PR | L | Övrigt |
|----------------------|--------|----|---|--------|
| Liggande panel pr 16 | 22*145 | | L | |
| Spikläkt | 28*70 | | L | |
| Gnu | 9 | | L | |
| Regel c/c 600 | 45*120 | PR | | Stomme |
| Isolering | 120 | | L | |
| Fuktspärr | | | L | |
| OSB | 11 | | L | |
| Syllskydd höjd 2 cm | | | L | |

Yttervägg gavlar

| | | | | |
|------------------------|--------|----|---|--------|
| Liggande panel pr 16 | 22*145 | | L | |
| Spikläkt | 28*70 | | L | |
| Gnu | 9 | | L | |
| Regel c/c 600 | 45*120 | PR | | Stomme |
| Isolering | 120 | | L | |
| Fuktspärr | | | L | |
| Liggande regel c/c 600 | 45*45 | PR | | |
| Isolering | 45 | | L | |
| OSB | 11 | | L | |

Tak 38 gr

| | | | | |
|-------------------------------|-------|---|---|---------|
| Btg takpannor Palema Benderit | | | L | Benders |
| Ramverkstakstolar | | P | | |
| Ströläkt | 25*45 | | L | |
| Tegelläkt | 45*70 | | L | |
| Spiktättningsband | | | L | |
| Underlagsduk | | | L | |
| Vindavledare | | | L | |

Innetak

| | | | | |
|-----------|-------|--|---|--|
| Isolering | 215 | | L | |
| Fuktspärr | | | L | |
| Gles | 28*70 | | L | |
| Gips | 13 | | L | |

Mellanbjälklag

| | | | | |
|---------------------|--------|----|---|--|
| Golvspånskiva | 22 | | L | |
| Golvbjälkar c/c 600 | 45*220 | PR | | |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Isolering | 220 | L |
| Säkerhetsfolie | | L |
| Gles | 28*70 | L |
| Gips | 13 | L |

Fönster & Ytterdörr

| | | |
|---------------------------------------|-------|---|
| Vridfönster trä vit 1 st | 10*10 | L |
| YD Klas klarglas vit 1 st vitm. | 10*21 | L |
| Dörrtrycke inkl. cylindrar & vredsats | | L |
| Takskjutport med motor vit, 2 st | 25*21 | L |

Plåt

| | | |
|--------------|--|---|
| Fönsterbleck | | L |
| Stuprör | | L |
| Hängrännor | | L |
| Fotplåt | | L |
| Vinskiveplåt | | L |

Ritningar

K-handlingar till våra leveranser ingår.

Leveransvillkor

Fritt Fabrik

Tillval

| | | | |
|--|-------|----|-------------------|
| Paneltyp | | PR | L |
| Råspont på yttertak | 20 | | L |
| Tegelläkt | 25*35 | | L |
| Gips på innerväggar | 13 | | L |
| Gips extra lager mellanbjälklag | 13 | | L |
| Överkantshängt fönster trä vit 1 st | 10*6 | | L |
| YD Klas klarglas vit 1 st vitm. Inkl dörrtrycke inkl. cylindrar & vredsats | 10*21 | | L |
| Lösull | 315 | | L Blåses på plats |
| Transport | | | |