

## Byggbeskrivning

**Katalog sidobygg. Precut Garage 40 bas & Garage 50 bas**  
**120 stomme**  
**Beräknat för btg tak.**

### Förklaringar

PR= Precut  
L= Leverans för montering på byggplatsen  
P= Prefabricerat  
Mått i mm om inte annat anges  
Ytskick: exempel kakel, klinker & parkett ingår ej i angivna tjocklekar.  
Stående panel längder över 5,3 m skarvas.  
Utvändiga paneler är 3-sidigt fabriksgrundade före tillkapning.

### Yttervägg höjd 2440

	Mått	PR	L	Övrigt
Liggande panel pr 16	22*145		L	Grundmålat
Spikläkt	28*70		L	
Gnu	9		L	
Regel c/c 600	45*120	PR		Stomme
Syllskydd höjd 2 cm			L	

### Tak 38 gr

Btg takpannor Palema Benderit			L	Benders
Ramverkstakstolar		P		
Ströläkt	25*45		L	
Tegelläkt	45*70		L	
Spiktättningsband			L	
Underlagsduk			L	
Vindavledare			L	

### Innertak

Ingår ej.

### Mellanbjälklag

Golvspånskiva	22		L	
Golvbjälkar c/c 600	45*220	PR		

### Fönster & Ytterdörr

Vridfönster trä vit 1 st	10*10		L	
YD Klas klarglas vit 1 st vitm.	10*21		L	
Dörrtrycke inkl. cylindrar & vredsats			L	
Takskjutport med motor vit, 2 st	25*21		L	

### Plåt

Fönsterbleck			L	
Stuprör			L	
Hängrännor			L	
Fotplåt			L	
Vinskiveplåt			L	

### Ritningar

K-handlingar till våra leveranser ingår.

### Leveransvillkor

Fritt Fabrik

## Tillval

Isolersats			L
Paneltyp		PR	L
Råspont på yttertak	20		L
Tegelläkt	25*35		L
Överkantshängt fönster trä vit 1 st	10*6		L
YD Klas klarglas vit 1 st vitm. Inkl dörr- trycke inkl. cylindrar & vredsats	10*21		L
Transport			