

Byggbeskrivning

**Katalog sidobygg. Prefab Garage 40 & Garage 50 med isolersats
120 stomme
Beräknat för btg tak.**

Förklaringar

P= Prefabricerat

L= Leverans för montering på byggplatsen

PR = Precut

Mått i mm om inte annat anges

Ytskick: exempel kakel, klinker & parkett ingår ej i angivna tjocklekar.

Stående panel längder över 5,3 m skarvas.

Utvändiga paneler är 3-sidigt fabriksgrundade före tillkapning.

Yttervägg

	Mått	P	L	Övrigt
Liggande panel pr 16	22*145	P		
Spikläkt	28*70	P		
Vindpapp		P		
Regel c/c 600	45*120	P		Stomme
Isolering	120	P		
Fuktspärr		P		
OSB	11	P		

Yttervägg gavlar

Liggande panel pr 16	22*145	P		
Spikläkt	28*70	P		
Vindpapp		P		
Regel c/c 600	45*120	P		Stomme
Isolering	120	P		
Fuktspärr		P		
Liggande regel c/c 600	45*45	P		
Isolering	45		L	
OSB	11		L	

Tak 38 gr

Btg takpannor Palema Benderit			L	Bemders
Ramverkstakstolar		P		
Ströläkt	25*45		L	
Tegelläkt	45*70		L	
Spiktättningsband			L	
Underlagsduk			L	
Vindavledare			L	

Innertak

Isolering	215		L	
Fuktspärr			L	
Gles	28*70		L	
Gips	13		L	

Mellanbjälklag

Golvspånskiva	22		L	
Golvbjälkar c/c 600	45*220	PR		
Isolering	220		L	

Säkerhetsfolie			L
Gles	28*70		L
Gips	13		L

Fönster & Ytterdörr

Vrifönster trä vit 1 st	10*10	P	
YD Klas klarglas vit 1 st vitm.	10*21		L
Dörrtrycke inkl. cylindrar & vredsats			L
Takskjutport med motor vit, 2 st	25*21		L

Plåt

Fönsterbleck		P	L
Stuprör			L
Hängrännor			L
Fotplåt			L
Vinskiveplåt			L

Ritningar

K-handlingar till våra leveranser ingår.

Leveransvillkor

Fritt Fabrik

Tillval

Paneltyp		PR	
Råspont på yttertak	20		L
Tegelläkt	25*35		L
Gips på innerväggar	13		L
Gips extra lager mellanbjälklag	13		L
Överkantshängt fönster trä vit 1 st	10*6		L
YD Klas klarglas vit 1 st vitm. Inkl dörrtrycke inkl. cylindrar & vredsats	10*21		L
Lösull	315		L Blåses på plats
Transport			