



LOFT 26

Kan användas på många olika sätt fritidshus, Gäststuga eller Komplementboende.

Vi har tagit fram standardförslag och lyssnar gärna på era önskemål.

Loftbjälklag: Golvträ 22 mm monterat på reglar.

Räcke runt öppning och en stege .

Ytterväggar: Lockläkt med underbräda, Glespanel 28 x 70 distansläkt, vindpapp och stomme 45 x 145,isolering 145,diffspärr och gips.

Tillval Utvändiga paneler se vår beskrivning pdf på första sidan.

Invändigt kan gips bytas ut mot C golv 15 eller andra paneler.

TAK: Taktegel, tegelläkt, ströläkt, underlagspapp, råspont 17, luftspalt, Board 3,2, Isolering 145mm och kortplank gips.

Innerväggar: Stomme 45 x 70, isolering 45mm, Klädda med gips båda sida sidor.

Våtrum: Våtrumsskiva fibergips.

Tillval: Paneler se huvudbeskrivning.

Plåtbeslag Vindskivebeslag och fotplåt

Vattenavl: Hängränna och stuprör.

Fönster Vitmålade med isolerglas med Argongas.

Entrédörr: Sjötorp

Smygar Furusmygar runt fönster och Entrédörr

Innerdörr: Vitmålade slät med trycke och foder en sida.

Tillvall Torparbjälklag